

STマイクロキャップ・部品組合せ一覧

ボルト名称	呼び	破断荷重 (kN)	使用する ナット	背面二次注入仕様の場合						簡易コーキングの場合					
				円形 プレート	球面オス ワッシャー	平ワッシャー	STマイクロ キャップ	簡易発泡 硬質ウレタン	防錆油 (※2)	メス ワッシャー	球面オス ワッシャー	平ワッシャー	角座金	STマイクロ キャップ	防錆油 (※2)
SPアンカー (自穿孔ボルト)	SP29	255	球面六角ナット	I型	-	-	I型	※1	0.4L/所	I型	-	-	I型	I型	0.4L/所
	SP32	255	球面六角ナット	I型	-	-	I型	※1	0.4L/所	I型	-	-	I型	I型	0.4L/所
	SP38	500	球面六角ナット	II型	-	-	II型	※1	0.8L/所	-	-	-	-	-	-
ねじふし棒鋼 (SD345)	D19	99	専用ナット	I型	I型	φ54/25×6t	I型	※1	0.4L/所	I型	I型	φ54/25×6t	I型	I型	0.4L/所
	D22	134	専用ナット	I型	I型	φ54/28×6t	I型		0.4L/所	I型	I型	φ54/28×6t	I型	I型	0.4L/所
	D25	175	専用ナット	I型	I型	φ54/32×6t	I型		0.4L/所	I型	I型	φ54/32×6t	I型	I型	0.4L/所
	D29	222	専用ナット	I型	I型	-	I型		0.4L/所	I型	I型	-	I型	I型	0.4L/所
	D32	274	専用ナット	II型	II型	φ74/41×9t	II型	※1	0.8L/所						
	D35	330	専用ナット	II型	II型	φ74/41×9t	II型		0.8L/所						
	D38	394	専用ナット	II型	II型	-	II型		0.8L/所						
異形鉄筋 (SD345)	D19	94	M18ナット	I型	I型	φ54/21×6t	I型	※1	0.4L/所	I型	I型	φ54/21×6t	I型	I型	0.4L/所
	D22	148	M20ナット	I型	I型	φ54/23×6t	I型		0.4L/所	I型	I型	φ54/23×6t	I型	I型	0.4L/所
	D25	172	M24ナット	I型	I型	φ54/28×6t	I型		0.4L/所	I型	I型	φ54/28×6t	I型	I型	0.4L/所
	D29	224	M27ナット	I型	I型	-	I型		0.4L/所	I型	I型	-	I型	I型	0.4L/所

※1) 背面二次注入用の発泡ウレタンは1液型と2液混合型の携帯タイプを用意しております。

※2) STマイクロキャップ内面充填用の防錆油(ラストップC)は16kg入りのペール缶単位での販売となります。

※3) PCケーブルボルトにも御使用頂けます。